



### FLEXIBLE BAUSEITIGE MONTAGE

**EINFACHE BEFESTIGUNG** durch zwei parallel verlaufende Bodendrähte an Wand, Decke oder der Maschine

**SCHNELLES EINFÄDELN** von Kabeln bei Einzelverlegung

**VERSETZT ANGEORDNETE ÖSEN** verhindern ein unerwünschtes Herausfallen der Kabel

**OFFENE BAUWEISE** minimiert Verunreinigungen

**FLEXIBLE RICHTUNGSÄNDERUNG** und individuelles Anpassen am erforderlichen Biegeradius des Kabels möglich

**EDELSTAHL E3** ist in jeder Umgebung problemlos einsetzbar

## Kabelträger

aus Stahldrähten, punktgeschweißt, Z-förmig im Querdraht

Modell-Nr.	Höhe H außen mm	Breite B außen mm	Draht-Ø A längs mm	Draht-Ø B quer mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 m	Kleinste VPE
<b>E3 MCH 8.20 E3</b>	16	25	3	2,5	193431	29,63	2 m

zur Verlegung von einem Kabel mit Durchmesser  $\leq 8$  mm

Durch Z-förmige Querdrähte ist das Kabel, ohne Fädelaufwand, gesichert einzubringen.

